

ARGILE VERNIS MAT

<u>Описание:</u>	ARGILE VERNIS MAT – прозрачный водоэмульсионный акрил-полиуретановый лак. Устойчив к выщелачиванию, мытью и механическим воздействиям. Обеспечивает дополнительную защиту краскам ARGILE там, где это необходимо. Придает бархатистый матовый вид поверхности не искажая оттенок краски.
<u>Назначение:</u>	Для внутренних работ.
<u>Тип поверхности:</u>	Новые деревянные поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные красками ARGILE (ARGILE MAT RPOFOND, MAT VELOUTE, LAQUE MATE, SATIN COUVRANT, LAQUE SATINEE INTERIEURE).
<u>Область применения:</u>	Места, где требуется дополнительная защита окрашенной поверхности такие как кухни, ванные комнаты, детские, коридоры, лестницы, плинтусы и др.). Не применять в качестве напольного покрытия!
<u>Преимущества:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Высокая стойкость к эксплуатационным нагрузкам и мытью• Высокая ударопрочность.• Практически без запаха.• Ускоренное время высыхания.• Легко наносится.
<u>Содержание летучих органических соединений:</u>	Максимально разрешенное – 140 г/л. Лак ARGILE VERNIS MAT содержит – 60 г/л.
<u>Инструменты:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Кисть.• Валик (флоковый валик для лаков, валик из микрофибры или полиамида с длиной ворса до 6-7 мм).• Распылитель.• Шпатель.
<u>Степень блеска:</u>	Бархатисто- матовый.
<u>Плотность:</u>	1,03 кг/л
<u>Расход:</u>	1 л на 8-12м ² в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой поверхности.
<u>Время высыхания при t=20°C:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Сухой на ощупь – 30 минут.• Нанесение второго слоя – 4 часа.
<u>Условия окружающей среды для покрасочных работ:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в пределах от +10 до +25°C.• Максимальная влажность воздуха – 60%.
<u>Разбавление:</u>	Лак готов к использованию без разбавления.
<u>Очистка рабочих инструментов:</u>	Очистите использованный инструмент в чистой воде.

Цвета и оттенки: Бесцветный.

Тара: Банки по 0,75 и 2,5л.

Подготовка поверхности:

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению лака должны соответствовать техническим требованиям, указанным во французском стандарте DTU 59-1 и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура в окрашиваемом помещении должна быть в пределах от +10 до +25°C.

Лак ARGILE VERNIS MAT можно наносить на внутренние деревянные поверхности (кроме полов), а также на краски ARGILE, чтобы придать им дополнительную стойкость к механическим и химическим воздействиям в помещениях, где это необходимо, например, ванная комната, коридор, детская комната и др.

Новые поверхности.

Древесина (лестницы и др.):

- Предварительно отшлифовать, обезжирить и очистить поверхность. Обезжиривать древесину следует только специальными средствами (ацетоном и т.п.);
- Нанести два-три слоя лака ARGILE VERNIS MAT.

Ранее окрашенные поверхности.

Поверхности, окрашенные вододисперсионной краской:

- При необходимости вымойте окрашенную поверхность и дайте высохнуть;
- Нанесите один или два слоя лака ARGILE VERNIS MAT на полностью высушенную поверхность.

Древесина, ранее обработанная лаком, морилкой, маслом, воском:

- Полностью удалите предыдущее покрытие методом шлифования;
- Удалите образовавшуюся пыль, обезжирьте, при необходимости;
- Нанесите два-три слоя лака ARGILE VERNIS MAT.

Нанесение лака:

Тщательно вручную перемешайте лак перед нанесением. На поверхностях небольшого и среднего размера используйте флокковый валик для лака или валик из микрофибры или полиамида с длиной ворса до 6-7 мм. На больших поверхностях рекомендуется использовать валик из микрофибры или полиамида с более длинным ворсом – 10-12 мм. На поверхности, которым требуется дополнительная защита, нанести второй слой лака, спустя 4 часа после нанесения первого слоя.

Хранение и срок годности:

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 1 год с даты производства. Дата производства указана на упаковке.

Техника безопасности при работе с краской:

Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности. Храните лак в недоступном для детей месте. При проведении покрасочных работ и до полного высыхания лака тщательно проветривайте окрашиваемое помещение. Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о лаке ARGILE VERNIS MAT.