

## Водоэмульсионная краска для внутренних работ *Flat Acrylic*

Водоэмульсионная акриловая матовая краска на водной основе для стен и потолков. Рекомендуется для окрашивания новых и ремонтных поверхностей стен, потолков внутри сухих помещений: гипсокартон, штукатурка, бетон и пр.; для окрашивания предварительно прогрунтованного дерева и металла, когда требуется матовая плоская поверхность.

### Подробнее:

Обладает отличной адгезией к любой поверхности.  
Образует матовую, прочную пленку.  
Обладает устойчивостью к УФ.  
Легко наносится и растекается по поверхности.  
Имеет необходимую паропроницаемость  
Обладает быстрой степенью высыхания.  
Имеет низкий уровень запаха, не содержит растворителей.

### Дополнительно:

Расход: 12 м кв/л (зависит от фактуры и пористости поверхности)  
Время высыхания: на отлип 1-2 часа, повторный слой через 4 часа  
Степень блеска: 3%  
Разбавление: вода  
Нанесение: валик, кисть, распылитель  
Плотность: 1,27 – 1,39 (зависит от цвета)  
Содержание твердых частиц: 40% примерно  
Толщина сухой пленки: 28-33 микрон  
Тара: 2,5л и 5л  
Цветовой диапазон: белый, цветовая палитра Paint Library (другие цвета также возможны)  
Рекомендации по подготовке поверхности и материала: предоставляются.

**Продукт полностью отвечает требованиям Британских стандартов и ГОСТ 12.1.007-76 (Сертификат СЭС №. 19.МЦ.30.231.17.02708.В6)**