

## Водоземulsionная универсальная краска для внутренних работ *Water Based Eggshell*

### Назначение

Износостойкая, высокоукрывистая универсальная акриловая краска для любых внутренних работ. При высыхании образуется гладкая полуматовая пленка с непревзойденной стойкостью к воздействию воды отличной адгезией. Рекомендуется для нанесения на стены и потолки в ванных комнатах и на кухнях. Не имеет вредных растворителей и обладает очень низким уровнем запаха во время нанесения.

### Поверхности

Подходит для прокраски прогрунтованного дерева, прогрунтованного металла и стали, МДФ, алюминия, меди и ПВХ. Идеальна для использования в ванных комнатах и кухнях, а также для покраски радиаторов.

### Упаковка

2,5 литра, 1 литр

### Диапазон цветов

Цветовой диапазон: белый, цветовая палитра Paint Library (другие цвета также возможны)

### Расход

До 14 м<sup>2</sup> с одного литра в зависимости от состояния поверхности и пористости (на практике, некоторые факторы могут оказывать влияние на площадь покрытия)

### Время высыхания

В нормальных условиях 1-2 часа. Повторный слой через 4 часа

### Техническая информация

Степень блеска

25%

Удельный вес

1,06-1,32

Распыление

(Воздушное) Разбавить на 10% чистой водой  
(Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 13 – 17 thou

Содержание твердых частиц по объему 34%

Диапазон толщин сухой пленки

25-30 мкм на гладких поверхностях  
30-35 мкм на фасадных поверхностях

## **Подготовка**

Поверхности перед нанесением краски должны быть чистыми и сухими. Поверхности, на которых имеет место рост грибка или плесени, должны быть предварительно обработаны фунгицидным раствором. Мелящие поверхности фасадов должны быть предварительно обработаны стабилизационным составом. Поверхности, ранее крашенные эмалями, должны быть обработаны абразивным материалом для лучшей адгезии и прогрунтованы.

## **Информация по нанесению**

Хорошо размешайте краску. Краска готова для нанесения кистью, валиком или безвоздушным распылителем. На пористых поверхностях добавьте 5% воды. На очень пористых поверхностях для лучшего проникновения в материал может понадобиться разбавление водой до 25%. Для максимальной сохранности рекомендуется нанесение двух слоев краски по должным образом подготовленной поверхности.

## **Очистка**

Промойте оборудование водой.

## **Предостережения**

Заранее ознакомьтесь с инструкцией по нанесению. Не наносите краску при температурах ниже 5°C или если есть вероятность возникновения дождя или заморозок на период высыхания.

## **Меры предосторожности**

Перед применением изучите приложенную инструкцию по охране здоровья и технике безопасности и следуйте рекомендациям, указанным на этикетке. Остерегайтесь вдыхать распыленную краску и попадания краски на кожу. Используйте средства индивидуальной защиты – очки, маску и перчатки. При попадании на глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.

Места попадания на кожу должны быть промыты очистительным средством, мылом и водой. Хранить вдали от источников огня. Не курить вблизи продукта.