

Масло для террас

Арт. № 3753

Свойства

Масло для террас это высококачественное покрытие из натуральных масел и смол. Рекомендуется для защиты горизонтальных поверхностей, таких как, деревянные террасы из лиственницы, робинии, дуба, термодревесины, бангкирая и т.д. Глубоко проникает в структуру древесины, надёжно защищая от влажности и механического износа. Террасные половые доски рекомендуется обрабатывать с двух сторон перед укладкой.

Состав

Алифатические углеводороды, льняное масло, связующее тунгового и льняного масла, связующее канифоли и касторового масла, тунговое масло, окись алюминия, микровоск, оксид цинка, бентонит, диоксид титана, сиккатив, антиоксиданты. Содержит пропиконазол, тербутрин и октилизотиазолон в качестве антисептической добавки.

Этапы применения:

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой и впитывающей. Старые слои краски следует полностью удалить, финишная шлифовка Р100-120. Посеревшую древесину, предварительно следует обработать средством для удаления серого слоя BIOFA 2089. Хвойные породы древесины (кроме лиственницы) перед нанесением террасного масла обработать со всех сторон Арт.8750 Специальный грунт-антисептик.

Обработка

Перед применением хорошо перемешать. Наносить щёткой для пола очень тонким равномерным слоем, в противном случае, могут появиться белёсые пятна. На необработанную древесину рекомендуется наносить 2 слоя Масла для террас, на пропитанную маслом достаточно 1 слоя. Торцы, спилы и канты должны пропитываться маслом с особой тщательностью, чтобы обеспечить их защиту от влаги. Избегать образования луж, подтёков и разводов.

Важно: Провести предварительные испытания! Не применять при температуре ниже 12°C! Содержимое банок из различных партий перед нанесением следует перемешать! Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей. Во время нанесения и высыхания продукта внутри помещения необходимо обеспечить достаточный приток свежего воздуха!

Уход

В зависимости от степени обветривания и механического истирания обновлять покрытие рекомендуется раз в год. Поверхности следует аккуратно очистить водой под давлением или щёткой. Загрязнения, мох, водоросли и др. удаляются с помощью чистящего средства BIOFA

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

Outdoor 2019. Посерения удаляются средством для удаления серого налёта BIOFA 2089. Масло для террас наносится в один очень тонкий и равномерный слой щёткой для пола.

Очистка рабочих инструментов

Сразу после использования промыть растворителем BIOFA 0500.

Сушка

Масло высыхает и готово к нанесению следующего слоя через 6-8 часов (20°C/50-55 % отн. влажность воздуха). Возможно увеличение времени высыхания из-за низких температур, высокой влажности воздуха или поверхности, а также на поверхностях из древесины, содержащей дубильную кислоту или смолу.

Расход

В 1 слой 20м²/л., в 2 слоя 15м²/л., в зависимости от впитывающей способности и свойств поверхности. Внимание! Тропические породы древесины могут обладать большей впитывающей способностью, так что расход может быть больше.

Хранение

Хранить в прохладном, сухом месте, в хорошо закрытой таре. Возможно образование пленки. Перед применением плёнку следует удалить. При необходимости масло нужно процедить.

Предупреждение

Содержит пропиконазол, 2-октил-2Н-изотиазол-3-ОН. Может вызывать аллергические реакции.

Правила техники безопасности

Внимание! Рабочие материалы и одежду, пропитанные продуктом, необходимо промыть водой и дать высохнуть на негорючей поверхности - (**опасность самовозгорания!**) Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению. Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Не вызывать рвоту. Перед применением ознакомиться с информацией на этикетке. Не вдыхать пар/аэрозоль. Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Обеспечить достаточную защиту рук при использовании продукта. Во время шлифования использовать маску для защиты от пыли. Возможно появление характерного запаха природных компонентов продукта!

Утилизация

Жидкие остатки продукта сдать в пункт сбора старых красок и лаков, либо утилизировать в соответствии с местными нормативными актами. Небольшое количество продукта, а также пропитанные им рабочие материалы могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором после высыхания. На переработку можно отдавать только пустую и очищенную тару.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

Идентификация VOC согласно директиве Desoraint и постановлению ChemVOCFarbV:
Предельное значение ЕС (A/i): 500 г/л (2010)
3753 содержит 240 г/л VOC.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.